

PALLET CONTROL クライアント管理

	管理者PC	ファイルサーバー	利用者PC
CPU	Pentium 500MHz以上または同等の互換プロセッサ推奨	Pentium120MHz以上または同等の互換プロセッサ推奨	各OSでの推奨値に従う
メモリ	各OSでの推奨値に従う(128MB以上推奨)	各OSでの推奨値に従う	各OSでの推奨値に従う
必要ディスク容量	150MB以上	40MB以上 ※1※2	35MB以上
対応ブラウザ	Internet Explorer 5.01 SP2以降	—	Internet Explorer 5.01 SP2以降
使用ソフトウェア	Microsoft .NET Framework 2.0以降	—	—
補足事項	ディスプレイの「画面の色」が16ビットカラー(65,536色)以上	ネットワークに直接接続して使用するNAS装置の一部 BUFFALO :HD-H1.0TGL/R5、 BUFFALO :HS-DH1.0TGL/R5、 I.O-DATA :HDL-W500U	ディスプレイの「画面の色」が16ビットカラー(65,536色)以上 メール誤送信防止機能は以下のメールソフト(OS)に対応しています。※5 Outlook Express 6(Windows 2000/XP) Outlook 2003(Windows 2000/XP) Outlook 2007(Windows XP/Vista/7) Outlook 2010(Windows XP/Vista/7/8/8.1/10) Outlook 2013(Windows XP/Vista/7/8/8.1/10) Windows Mail 6(Windows Vista) Windows Live メール 2011(Windows Vista SP2/7)※3 Windows Live メール 2012(Windows Vista SP2/7/8/8.1)※3 Thunderbird 38(Windows XP/Vista/7/8/8.1)※4 Thunderbird ESR 24~38(Windows XP/Vista/7/8/8.1)

- ※1 PALLET CONTROL 経由でインストールさせる各種アプリケーションを同サーバーに格納する場合、追加容量が必要となります。
 ※2 インベントリ情報を格納するために、約20KB x 利用者PCの台数分のディスク容量が必要になります。
 ※3 PALLET CONTROLアドオン(Windows Live メール 2011対応)を適用する必要があります。PALLET CONTROLアドオンの入手には保守契約が必要です。
 ※4 Thunderbird3.1~37は開発元サポート終了に伴い、動作保証対象外といたします。
 ※5 64bit版には対応していません。

PALLET CONTROL クライアント管理(Asset Coordinator)

	アプリケーションサーバー	DBサーバー	管理者PC/部門管理者PC/利用者PC
CPU	32ビットOS:Pentium 1GHz以上または同等の互換プロセッサ 64ビットOS:Pentium 1.4GHz 以上または同等の互換プロセッサ	32ビットOS:Pentium 1GHz以上または同等の互換プロセッサ 64ビットOS:Pentium 1.4GHz 以上または同等の互換プロセッサ	各OSでの推奨値に従う
メモリ	インベントリ一件数5,000件以下:1GB以上 インベントリ一件数5,001件以上:2GB以上 推奨	インベントリ一件数5,000件以下:1GB以上 インベントリ一件数5,001件以上:2GB以上 推奨	各OSでの推奨値に従う
必要ディスク容量	2GB以上※1	12GB以上※1※2	—
対応ブラウザ	—	—	Internet Explorer 6 SP1~Internet Explorer 11
使用ソフトウェア	Windows Installer 4.5 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1および4.0以上	Windows Installer 4.5 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1および4.0以上	—
補足事項	—	—	—

- ※1 アプリケーションサーバー、データベースサーバーを同一のコンピューターとする場合は2つを足した空き容量が必要になります。
 ※2 インベントリ20,000件×履歴DBおよびクリップボードDBを合わせて5世代分保存した場合

PALLET CONTROL クライアント管理(AMT CONSOLE)

	管理者PC	AMTサーバー/DBサーバー	利用者PC
CPU	Pentium 500MHzまたは同等の互換プロセッサ推奨	32ビットOS:Pentium 1GHz以上または同等の互換プロセッサ 64ビットOS:Pentium 1.4GHz 以上または同等の互換プロセッサ	各OSでの推奨値に従う
メモリ	管理対象台数2,000件以下:512MB以上 管理対象台数2,001件以上:1GB以上 推奨	管理対象台数5,000件以下:1GB以上 管理対象台数5,001件以上:2GB以上 推奨	各OSでの推奨値に従う
必要ディスク容量	150MB以上	6GB以上	35MB以上
対応ブラウザ	Internet Explorer 5.01 SP2以降	Internet Explorer 7以降	Internet Explorer 5.01 SP2以降
使用ソフトウェア	Microsoft .NET Framework 3.5 SP1および4.0以上	Windows Installer 4.5 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1および4.0以上	—
補足事項	ディスプレイの「画面の色」が16ビットカラー(65,536色)以上	—	インテル® vPro™ テクノロジー搭載PCであること。 対応するAMTのバージョン インテル® AMT バージョン 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/6.1/6.2 7.0/8.0/8.1

PALLET CONTROL サーバー管理

	管理者PC	中継サーバー	管理対象サーバー
CPU	各OSの推奨CPU 以上	各OSの推奨CPU 以上	各OSの推奨CPU 以上
メモリ	2GB以上推奨	4GB以上推奨	4GB以上推奨
必要ディスク容量	100MB以上	1.3GB以上※1	50MB以上
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以降	Internet Explorer 8.0以降	Internet Explorer 8.0以降
使用ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows Installer 3.1以降 ・Microsoft .NET Framework 4.5以降 ・Microsoft Visual C++ 2008 SP1 x86 9.0.21022 再配布可能パッケージ 	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows Installer 3.1以降 ・Microsoft .NET Framework 4.5以降 ・Microsoft Visual C++ 2008 SP1 x86 9.0.21022 再配布可能パッケージ 	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows Installer 3.1以降 ・Microsoft .NET Framework 4.5以降 ・Microsoft Visual C++ 2008 SP1 x86 9.0.21022 再配布可能パッケージ
補足事項	ディスプレイの「画面の色」が16ビットカラー(65,536色)以上 画面サイズが1024×768以上	—	—

※1 100台の管理対象サーバーを持つ場合。管理対象サーバー1台あたり12MB程度使用します。